



Kontakt hővédelem a legmagasabb szinten és vágásvédelem C szinten. Rendkívül rugalmas és kényelmes. Mindkét oldalon szilikon bevonattal a kiváló tapadásért.

Főbb jellemzők:

- A legmagasabb érintkezési hővédelmi szint - 4-es szint, 500 °C-ot bír
- Konvektív hővédelem a legmagasabb szinten - 4 (2-szer magasabb tesztpontszám, mint a 4. szintű követelmény)
- C vágásvédelmi fokozat
- A 35 cm-es teljes hosszúságú mandzsetta nagyobb védelmet biztosít
- Az egyik legrugalmasabb és legkényelmesebb hőálló 4-es szintű kesztyű a piacon
- Mindkét oldalon szilikon bevonat a kiváló tapadásért,
- Kétoldalú kialakítás a tartósság jegyében
- A szilikon bevonat kialakításának köszönhetően sokkal hosszabb ideig használható
- körkörös légzőhatás csökkenti a hőt



Terméktulajdonságok


Anyaga	Hőálló fonál
Kötés	8
Bevonat	Szilikon
Szín	Fekete / fehér
Méret	10
Csomagolás	1 pár / csomag, 72 pár / karton
Vámtarifaszám	61169300

Felhasználási területek:

Nagyon magas érintkezési, konvekciós vagy magas sugárzási hő kockázattal vagy magas vágási kockázattal járó, száraz munkakörülmények között használható biztonságosan.



Tanúsítás


 EN420:2003 + A1:2009

Kategória II

EN388:2016 Mechanikai védelem:
Laboratóriumi körülmények:

Kopásállóság: **2**
Vágásállóság : **X**
Szakadásállóság: **4**
Átszúrás elleni védelem: **X**
Vágás elleni védelem az
EN ISO 13997 szerint: **C**

EN388:2016



2X4XC

EN407:2004 Hő elleni védelem:
Laboratóriumi körülmények:

A - égés elleni hatás: 4 / 4
B - Kontakthő elleni védelem: 4 / 4
C - Konvektív hő elleni védelem: 4 / 4
D - Sugárzó hő elleni védelem: 3 / 4
E - Olvadt fémek fröccsenése elleni
védelem : X / 4
F - Nagy mennyiségű olvadt fém
által okozott terhelés elleni védelem: X of 4
X = nincs tesztelve, vagy a vizsgálati módszer nem
megfelelő a kesztyű kialakításához.

EN407:2004



4443XX

Tárolás és eltarthatósági idő

Kérjük, hogy a termékeket az eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolja, általában közvetlen napfénytől védve. Az eltarthatóság a tárolástól és egyéb körülményektől függ. Ha az új árukat megfelelően tárolják, az Xcellent 12-401 eltarthatósága általában 5 év lehet.

Tisztítás

A mosáshoz vagy vegytisztításhoz előzetesen konzultálni kell egy képzett szakemberrel, mivel az ilyen kezelés megváltoztathatja a kesztyű védő tulajdonságait. A kesztyűk sértetlenségét mindig ellenőrizni kell az újrahaszárlat előtt. A megjelölt teljesítményszintű értékelés a nem használt kesztyűk tesztjein alapul.

Figyelmeztetés

Ne használja vegyszerek, mozgó gépek vagy elektromos veszélyforrások közelében. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a termékeket csak a védelmi szintjükön belül használják.

Magyarországi forgalmazó:

GuardTech Hungary Kft. 1171 Budapest, Zrínyi u.113.
+36203124247
info@guardtech.hu

